



BUSWARTEHALLE CENTRA 2000

Gestell

stranggepresste Aluminiumprofile, eloxiert oder nach RAL lackiert

Dach

Flaches oder gewölbtes Dach
standard: aus rauchgefärbtem oder glasklarem unzerbrechlichem Polycarbonat,
alternativ: Aluminiumplatten

Scheiben

8 mm Sicherheitsglas mit Dekorstreifen

Maße

siehe Skizze, andere Maße möglich

Wasserablauf

Regen- / Schmelzwasser wird im Dachrahmen zu den Pfosten oder zu den Seiten Abgeleitet, Wasseraustritt oberhalb des Erdbodens

Verankerung

standard: auf gegossener Fundamentplatte,
alternativ: Expanderbolzen für Verankerung im Boden

Beleuchtung

im Dachrahmen integriert

Stromzufuhr

Gewöhnlich vom Straßennetz aus, Anschluss über Verteilerdose mit Fehlerstromautomat in der Vitrine, Kabelführung in den Aluminiumprofilen

Zubehör

- 140 mm dicke doppelt-verstärkte Zementbasis.
- Bank in natürlicher Kiefer.
- Anschlagtafel Medien (1180 x 876 mm alt. 1000 x 696 mm) oder TT Anschlagtafel (1180 x 882mm alt. 1000 x 702 mm) aus unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Opal Lichtvitrine
- Papierkorb.
- Müllbehälter mit Ascher
- Frontsektion (c/c 730 mm, 1030 mm oder 1400 mm).

