



BUSWARTEHALLE FAVORIT

Gestell

Stranggepresste Aluminiumprofile, eloxiert oder farbig lackiert

Dach

flaches Dach in Sandwichkonstruktion mit kunststoffummanteltem Blech auf Ober und Unterseite
Beleuchtung: im Dach eingebaut

Stromzufuhr

gewöhnlich vom Straßennetz, Anschluss über Verteilerdose mit Fehlerstromautomat in der Vitrine

Scheiben

8 mm gehärtetes Sicherheitsglas

Maße

laut Skizze unten, andere Maße möglich

Sitzbank

fäulnisbeständige rote Zeder, andere Modelle möglich

Abmessungen

1000 x 696 mm, Sichtfenster: 900 x 600 mm

Infotafel

Informationstafel CONCRETA MEDIA ist eingebaut. Sie besteht aus unzerbrechlichem Polycarbonat und wird mit Sicherheits-/ Imbusschraube verschlossen.

Wasserablauf

Regen- / Schmelzwasser wird im Dachrahmen zu den Pfosten oder zu den Seiten abgeleitet.

Verankerung:

Standard: doppelt armierte Betonplatte, 150 mm dick
Alternative: Expanderbolzen für Verankerung im Boden

Zubehör:

- Lichtvitrine COMBI OPAL
- Papierkorb
- Frontsektionen CITY 90 (c/c 730, 1030, 1400 mm)
- Sitzbank

Service: Tausch von Glas und Werbematerial schnell und einfach mit Klemmleisten

Modellvariation: Mit den drei Sektionsbreiten 730, 1030 und 1400 mm lassen sich Länge und Breite des Wetterschutzes Ihren Wünschen anpassen

