



# FAHRRADÜBERDACHUNG VIP

## Gestell

Stabile Stahlrahmen/Stahlblechkonstruktion als Doppelbox ausgeführt, bestehend aus Vorderrahmen, Türen mit Verriegelung, Seiten- und Rückwand, Trennwand, Aufrollschiene und Träger mit Doppelhaken.  
Dach: Gewölbtes nicht transparentes Dach, andere Dachformen möglich, bei Wandaufstellung Dachform einseitig abfallend.

## Türöffnung

Türflügel mit 3-fach Verriegelung.

## Oberfläche

Pulverbeschichtung nach RAL-Katalog, auf Kundenwunsch auch zweifarbig.

## Wasserablauf

Freie Entwässerung.

## Verankerung

auf Betonplatte oder Einzelfundamenten sowie Pflaster, Rasengittersteinen oder verdichtetem Erdreich.

## Maße

Breite: ca. 1440 mm, Tiefe: ca. 1200 mm, Höhe: ca. 2200 mm, Türöffnung: ca. 660 x 1925 mm, Dachüberstand: ca. 60 mm.

## Service

Vollmontage oder Montageanleitung.

## Modellvariation

Doppelbox, einzeln stehend oder als Wandaufstellung.  
Reihenanlagen aus mehreren Doppelboxen.

## Zubehör

- AnschlieÙbügel für Fahrrad im Innenraum
- Einlegeschiene für Kinderwagen
- Fahrradboxaufkleber
- Profilylinderschloss mit Schließzylinder
- Sperrsysteme SAFE-O-MAT (Kassierschloss oder Pfandschloss)
- Montierbare Rank/Begrünungsgitter
- Anhängemöglichkeit für Kleidung und Gepäck

