



ÖFFENTLICHE TOILETTENANLAGE OCTAGON

Eine Octagon Toilettenanlage ist in der Funktion und Ausgestaltung sehr flexibel. In der Grundgestaltung beinhaltet die Anlage eine behindertengerechte Toilette, ein Urinal sowie einen Serviceraum.

Fassadenmaterial, Fassadenfarbe sowie Dachform können der Umgebung angepasst werden, in der die Anlage installiert werden soll. Diese Flexibilität ermöglicht eine sehr freie Wahl des Standorts.

Die Anlage kann mit verschiedenen Funktionen versehen werden, wie z.B. automatisch, selbstreinigend, Toilettenstuhl, automatischem Türöffner, Notruftelefon mit Zweiwegkommunikation.

Das SPS-System der Anlage erlaubt eine Fernüberwachung der Funktionen von einer Überwachungszentrale. Mit dem Sanirent®-Konzept übernimmt Danfo die volle Verantwortung der Toilettenanlage, d.h. eine Gewährleistung dafür, dass Reinigung, Service und Reparaturen an 365 Tagen/Jahr täglich ausgeführt werden.

Allgemeines

Unsere Toilettenanlagen werden schlüsselfertig zum, vom Kunden fertiggestellten Fundament, direkt von der Fabrik geliefert. Danfo stellt die zur Beantragung der Baugenehmigung erforderlichen Bauzeichnungen und technischen Beschreibungen zur Verfügung.

Fundament

Das Fundament besteht aus einer Balken- bzw. Plattenkonstruktion, je nach örtlichen Gegebenheiten. Wände Die Wände bestehen aus Sandwich-Elementen für optimale Haltbarkeit, Lebensdauer und Isolierung. Die Fassade ist mit emalliertem Blech und die Innenwände in den öffentlichen Räumen sind mit Kompaktlaminat bekleidet.

Dachkonstruktion

Gefalztes Blechdach als Standard.
Decke aus Sandwich-Elementen mit Kompaktlaminat in den öffentlichen Räumen.





ÖFFENTLICHE TOILETTENANLAGE OCTAGON

Maße

Breite Länge Octagon 101 2740 mm 2740 mm

Serviceraum

Abschliessbarer Raum, in dem alle Steuer- und Regelfunktionen untergebracht sind. Das Nachfüllen von Verbrauchsmaterialien erfolgt vom Serviceraum.

Heizung / Ventilation

Mechanisch wirkende Ventilation mit Zu- und Abluftanordnungen in allen Räumen. Kanäle aus verzinktem Blech.

Wasser/Abwasser

Frischwasserleitung \varnothing 32 mm. Abwasserleitung aus Kunststoff, \varnothing 110 mm Anschluss.

Elektrik

Verteilerkasten mit Automatenicherungen und Erdschluss-Schalter. Zeitschalter- und relais für automatische Funktionen. Beleuchtung und Armaturen mit langer Lebensdauer.

Vandalismusresistente Druckschalter in den Toilettenräumen. Ankommender Hausanschluss 3x16 A.

Betrieb und Service

Mit unserem Sanirent®-Konzept übernehmen wir durch einen Betriebs- und Service-Vertrag, die volle Verantwortung dafür, dass die Toilettenanlage immer sauber und betriebsfähig ist, d.h. die tägliche Reinigung, Service, nachfüllen. Fussboden Balkenlage aus Beton. Bodenbelag aus Estrich oder sonstigem Belag je nach Wunsch des Kunden.

Behindertentoilette

Wandgehängter, rostfreier Toilettenstuhl mit automatischer Spülung über einen Taktgeber. Integrierte Hygiene-Einheit mit Waschbecken, Seifenspender, Warmluft-Händetrockner, Toilettenpapierhalter, Papierkorb, Spiegel und Kleiderhaken.

Ausklappbare Armstützen und doppelter Kleiderhaken.

